

Производитель: ООО «Фарм-Сиб»
Московская область, г.Долгопрудный

Бесплатный звонок: 8-800-700-56-90

ТЕРМОИНДИКАТОР ФС-3

электронный многократного применения

www.ccbox.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от 25.04.2017

Наименование	Исполнение	Контролируемый температурный режим, °С:	Активация	Количество перезапусков	Стоимость, руб						
					1-4 шт.	5-7 шт.	8-14 шт.	15-25 шт.	26-50 шт.	51-100 шт.	от 101 шт.
ФС-3	A стандартное исполнение	+2...+8*	Ручная	50	700	600	560	540	520	500	по запросу
	B с «функцией предупреждения»										

! *Возможно программирование температурного режима по желанию заказчика

Устройство термоиндикатора:

Термоиндикатор ФС-3 состоит из микроконтроллера, источника питания, термодатчика и жидкокристаллического индикатора(далее дисплея), размещенных в пластиковом корпусе. На лицевой панели термоиндикатора нанесены надписи «СБРОС» и «СТАРТ/СТОП» расположенные над соответствующими кнопками.

На обратной стороне термоиндикатора находится этикетка с серийным номером, датой изготовления и номером ТУ.

Применение:

Электронный термоиндикатор «ФС-3» применяется на всех уровнях «холодовой цепи» при транспортировке и хранении:

- термолabileльных лекарственных средств (МИБП, вакцин, иммуноглобулинов, гормональных препаратов и др.);
- донорской крови и ее компонентов;
- тканей и органов для трансплантологии;
- скоропортящихся продуктов питания;
- диагностических наборов;
- продуктов химической и пищевой промышленности
- растворов для офтальмологии и др.

Принцип действия термоиндикатора основан:

- на периодическом измерении температуры среды, в которой он находится и времени действия этой температуры;
- на сравнении этих значений с эталонными, запрограммированными при изготовлении;
- на индикации результатов сравнения и сигнализации о результатах указанного сравнения, как в условиях соблюдения температурного режима, так и при его нарушениях.

Технические характеристики:

- ЖК-дисплей
- Термоиндикатор контролирует шесть пороговых значений +45°C, +30°C, +20°C, +8°C, +2°C, -0,5°C
- Рабочий диапазон температур от -20°C до +50°C±
- Период измерения температуры 1 мин.
- Возможность перезапуска – наличие
- Максимальное число перезапусков – 50.
- Срок годности изделия не менее 2 лет с даты изготовления.
- Продолжительность непрерывной работы после запуска термоиндикатора, в режиме измерения температуры не менее 1 года.
- Габаритные размеры (ДхШхТ), мм : 72х32х18
- Вес - не более 30г.

Комплект поставки:

- Термоиндикатор – 1 шт.
- Наклейка с индивидуальным номером термоиндикатора предназначена для наклейки номера термоиндикатора в «Журнал регистрации движения МИБП» - 1 шт.
- Контрольная карточка индикатора (ККИ) -1 шт.
- Разрешительные документы

ТУ 9441-002-25758086-2011



Комплект документов:


- Регистрационное удостоверение
- Декларация о соответствии
- Лицензия на производство МИ

Полностью удовлетворяет:

- МУ 3.3.2.2437-09
- СП 3.3.2.3332-16



Существует возможность вывода номера температурно-временного диапазона на ЖКИ-дисплее (в режиме измерения) о выходе температуры за пределы интервала «НОРМА»



Адрес склада (производства):
Московская область,
Талдомский район, пос. Темпы

Электронная почта:
sale@ccbox.ru

- Доставка в короткие сроки в любой регион РФ и страны ТС
- Участие в государственных и коммерческих торгах

Стоимость доставки до терминала ТК в г. Москва - 1000 руб.
Стоимость транспортных расходов для бюджетных организаций рассчитывается в индивидуальном порядке

www.ccbox.ru